

-1-
 ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»
Стол кондитерский
 Паспорт СП-02.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Стол кондитерский предназначен для проведения различных технологических работ и отдельных операций в кулинарных и кондитерских цехах на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические данные Стола приведены в Таблице 1.

Наименование параметра	Значение
Длина, ±2 мм	от 400 до 2000
Ширина, ±2 мм	800
Высота до рабочей поверхности, ±2 мм	850

2.2. Условное обозначение Стола:

СП – Стол производственный

СП – **3** ____ / ____ **08**
 1 2 3 4 5

1. Столешница: 3 – деревянная (БУК толщиной 40 мм)

2. Каркас и нижняя полка:

- 11 – каркас на уголке из Ст3, крашенный, полка-решетка
- 13 – каркас на уголке из Ст3, крашенный, полка-накладка из н/с AISI 430
- 59 – каркас на уголке из н/с AISI 430, полка-решетка
- 45 – каркас на уголке из н/с AISI 304, полка-решетка
- 53 – каркас на уголке, из н/с AISI 430, полка-накладка
- 22 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 304, обвязка
- 23 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 304, полка сплошная
- 29 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 304, полка-решетка
- 33 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 430, полка сплошная
- 39 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 430, полка-решетка

3. Габаритная длина стола:

4 – 400 мм	7 – 700 мм	10 – 1000 мм	13 – 1300 мм	16 – 1600 мм	19 – 1900 мм
5 – 500 мм	8 – 800 мм	11 – 1100 мм	14 – 1400 мм	17 – 1700 мм	20 – 2000 мм
6 – 600 мм	9 – 900 мм	12 – 1200 мм	15 – 1500 мм	18 – 1800 мм	

6. Резерв: 0

7. Габаритная ширина стола: 8 – 800 мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стол укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в Таблице 2.

	Наименование	Количество	
		Каркас на уголке	Каркас на трубе
1	Столешница БУК	1	1
2	Боковина	2	2
3	Нижняя полка (обвязка)	1	1
4	Верхняя коробочка	–	2
5	Комплект укосин	1	–
6	Набор крепежей	1	1
7	Опоры регулируемые	4	4
8	Инструкция по сборке	1	1
9	Паспорт	1	1

Таблица 1

Таблица 2

-1-
 ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»
Стол кондитерский
 Паспорт СП-02.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Стол кондитерский предназначен для проведения различных технологических работ и отдельных операций в кулинарных и кондитерских цехах на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические данные Стола приведены в Таблице 1.

Наименование параметра	Значение
Длина, ±2 мм	от 400 до 2000
Ширина, ±2 мм	800
Высота до рабочей поверхности, ±2 мм	850

2.2. Условное обозначение Стола:

СП – Стол производственный

СП – **3** ____ / ____ **08**
 1 2 3 4 5

1. Столешница: 3 – деревянная (БУК толщиной 40 мм)

2. Каркас и нижняя полка:

- 11 – каркас на уголке из Ст3, крашенный, полка-решетка
- 13 – каркас на уголке из Ст3, крашенный, полка-накладка из н/с AISI 430
- 59 – каркас на уголке из н/с AISI 430, полка-решетка
- 45 – каркас на уголке из н/с AISI 304, полка-решетка
- 53 – каркас на уголке, из н/с AISI 430, полка-накладка
- 22 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 304, обвязка
- 23 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 304, полка сплошная
- 29 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 304, полка-решетка
- 33 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 430, полка сплошная
- 39 – каркас на трубе 40x40 из н/с AISI 430, полка-решетка

3. Габаритная длина стола:

4 – 400 мм	7 – 700 мм	10 – 1000 мм	13 – 1300 мм	16 – 1600 мм	19 – 1900 мм
5 – 500 мм	8 – 800 мм	11 – 1100 мм	14 – 1400 мм	17 – 1700 мм	20 – 2000 мм
6 – 600 мм	9 – 900 мм	12 – 1200 мм	15 – 1500 мм	18 – 1800 мм	

6. Резерв: 0

7. Габаритная ширина стола: 8 – 800 мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стол укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в Таблице 2.

	Наименование	Количество	
		Каркас на уголке	Каркас на трубе
1	Столешница БУК	1	1
2	Боковина	2	2
3	Нижняя полка (обвязка)	1	1
4	Верхняя коробочка	–	2
5	Комплект укосин	1	–
6	Набор крепежей	1	1
7	Опоры регулируемые	4	4
8	Инструкция по сборке	1	1
9	Паспорт	1	1

Таблица 1

Таблица 2

4. УСТРОЙСТВО

Стол имеет сборно-разборную конструкцию из каркаса, нижней полки (обвязки) и столешницы из БУКа. Каркас изготовлен из уголка или трубы 40x40, материал – н/с AISI 304, AISI 430 или сталь Ст3 с антикоррозийным покрытием (порошковой краской), ножки снабжены пластиковыми регуляторами высоты.

5. ТАРА, УПАКОВКА

Стол кондитерский упаковывается в гофрированный картон и обрешетку из ДСП.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж изделия производить в перчатках! Снять упаковку, собрать согласно инструкции по сборке, установить опоры и отрегулировать изделие по высоте. При сборке руководствоваться рекомендациями, изложенными в приложении «Хранение мебельного щита». Изделие готово к работе.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

7.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

7.3. При регламентированном техническом обслуживании ежемесячно проверять надежность крепления соединений. **Срок службы – 10 лет.**

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол кондитерский СП – ____ / _____ соответствует Техническим условиям ТУ 31.09.11-007-49889137-2023 и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска: _____

Производитель: ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»

142450, Область Московская, Г.О. Богородский, Город Старая Купавна, Ул. Кирова, дом 26 А тел. (495) 702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru, сайт: www.tehno-tt.ru.

Продан _____

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме. Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1. При условии соблюдения потребителем рекомендаций по подготовке к работе изделия, правил хранения, транспортирования и эксплуатации данного изделия гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

9.2. В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

9.3. Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.

4. УСТРОЙСТВО

Стол имеет сборно-разборную конструкцию из каркаса, нижней полки (обвязки) и столешницы из БУКа. Каркас изготовлен из уголка или трубы 40x40, материал – н/с AISI 304, AISI 430 или сталь Ст3 с антикоррозийным покрытием (порошковой краской), ножки снабжены пластиковыми регуляторами высоты.

5. ТАРА, УПАКОВКА

Стол кондитерский упаковывается в гофрированный картон и обрешетку из ДСП.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж изделия производить в перчатках! Снять упаковку, собрать согласно инструкции по сборке, установить опоры и отрегулировать изделие по высоте. При сборке руководствоваться рекомендациями, изложенными в приложении «Хранение мебельного щита». Изделие готово к работе.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

7.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

7.3. При регламентированном техническом обслуживании ежемесячно проверять надежность крепления соединений. **Срок службы – 10 лет.**

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол кондитерский СП – ____ / _____ соответствует Техническим условиям ТУ 31.09.11-007-49889137-2023 и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска: _____

Производитель: ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»

142450, Область Московская, Г.О. Богородский, Город Старая Купавна, Ул. Кирова, дом 26 А тел. (495) 702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru, сайт: www.tehno-tt.ru.

Продан _____

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме. Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1. При условии соблюдения потребителем рекомендаций по подготовке к работе изделия, правил хранения, транспортирования и эксплуатации данного изделия гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

9.2. В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

9.3. Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.