

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Техническое обслуживание и ремонт проводят слесари 3-4 разрядов.

7.2. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

7.3. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

7.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

7.5. При регламентированном техническом обслуживании ежемесячно проверять надежность крепления соединений. Срок службы – 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол-тумба СПС – _____ / _____ соответствует Техническим условиям ТУ 31.09.11-007-49889137-2023 и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска: _____

Производитель: ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»

142450, Область Московская, Г.О. Богородский, Город Старая Купавна, Ул. Кирова, дом 26 А тел. (495) 702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru, сайт: www.tehno-тt.ru.

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

9.2. В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

9.3. Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.

ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»

Стол-тумба

Паспорт СПС-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Стол-тумба может использоваться как обычный разделочный стол и одновременно для хранения посуды, кухонного инвентаря, сухих видов продуктов и столовых приборов на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические данные Стола-тумбы приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение			
	СПС-XX3/ 40X÷200X	СПС-XX4/ 40X÷70X	СПС-XX4/ 80X÷160X	СПС-XX4/ 170X÷200X
Длина, ±2 мм	400÷2000	400÷700	800÷1600	1700÷2000
Ширина, ±2 мм	600; 700; 800			
Высота до рабочей поверхности, ±2 мм	850			
Тип двери	–	распашная	купе	купе
Кол-во дверей, шт	0	1	2	3

Таблица 1 (продолжение; столы-тумбы с ящиками)

Наименование параметра	Значение				
	СПС-XX7/ 80X÷200X	СПС-XX6/ 40X÷70X	СПС-XX6/ 80X÷110X	СПС-XX6/ 120X÷180X	СПС-XX6/ 180X÷200X
Длина, ±2 мм	800÷2000	400÷700	800÷1100	1200÷1800	1900÷2000
Ширина, ±2 мм	600; 700; 800				
Высота до рабочей поверхности, ±2 мм	850				
Тип двери	–	–	распашная	купе	купе
Кол-во дверей, шт	0	–	1	2	3
Кол-во ящиков, шт	4	4	4	4	4

2.2. Условное обозначение Стола-тумбы:

СПС – Стол-тумба сварной

СПС – _____ / _____ 0 _____
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Столешница:1 – без борта, из н/с AISI 304 8 – без борта, из н/с AISI 430
2 – с бортом, из н/с AISI 304 9 – с бортом, из н/с AISI 4302. Каркас:

2 – из н/с AISI 304 3 – из н/с AISI 430

3. Особенности конструкции:3 – без дверей (открытая) 7 – без дверей, с ящиками
4 – с дверьми-купе или расп. дверкой 6 – с ящиками4. Габаритная длина стола:4 – 400 мм 7 – 700 мм 10 – 1000÷1020 мм 13 – 1300 мм 16 – 1600 мм 19 – 1900 мм
5 – 500 мм 8 – 800 мм 11 – 1100÷1120 мм 14 – 1400 мм 17 – 1700 мм 20 – 2000 мм
6 – 600 мм 9 – 900÷920 мм 12 – 1200 мм 15 – 1500 мм 18 – 1800 мм5. Резерв: 06. Габаритная ширина стола:

0 – 600 мм 6 – 920 мм (У) 7 – 700 мм; 1020 мм (У) 8 – 800 мм; 1120 мм (У)

7. Особенности конструкции:

У – угловой

8. Задняя стенка:

Н – из нержавеющей стали AISI 430

9. Расположения ящиков:

Л – ящики слева, П – ящики справа

Пример обозначения:

СПС-227/1108НЛ

стол-тумба с бортиком, столешница из н/с AISI 304, каркас из н/с AISI 304 без дверей с ящиками слева, задняя стенка из н/с AISI 430; длина столешницы 1100 мм, ширина 800 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стол-тумба укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в Таблице 2.

Таблица 2

	Наименование	Количество	
		СПС-XXX/ 400÷600	СПС-XXX/ 700÷2000
1	Стол-тумба	1	1
2	Опоры регулируемые	4	4
3	Транспортные уголки	–	2
4	Паспорт	1	1

4. УСТРОЙСТВО

Стол-тумба имеет сварную конструкцию и состоит из каркаса и установленной на него столешницы. Столешница изготовлена из н/с марки AISI 430 или AISI 304, внутри столешницы – ламинированная ДСП. Каркас изготовлен из н/с марки AISI 430 или AISI 304, внутри каркаса установлена полка из н/с AISI 430, задняя стенка каркаса – из оцинкованной стали или н/с марки AISI 430, ножки снабжены пластиковыми регуляторами высоты.

Для каркаса возможны различные исполнения: без дверей, с дверьми-купе или распашной дверкой, с ящиками или без ящиков, а также угловое исполнение.

5. ТАРА, УПАКОВКА

Стол-тумба упаковывается в гофрированный картон и полиэтиленовую пленку.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж изделия производить в перчатках! Снять упаковку и транспортные уголки, отрегулировать изделие по высоте. Изделие готово к работе.