

Чтобы всегда гарантировать наилучшую производительность, необходимо соблюдать следующие процедуры очистки:

- Проводить ежедневную очистку группы с использованием слепого фильтра.
- Для очистки группы используйте моющее средство, а затем тщательно промойте, чтобы удалить все остатки.
- Ежедневно очищайте держатели фильтров и фильтры.
- Периодически проверяйте правильность работы системы фильтрации воды. Ежедневно очищайте кофья, продувая их паром, погружая в чистую воду. Затем

протрите внешнюю поверхность чистой влажной тканью.

Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным техническим персоналом.

План технического обслуживания зависит от количества циклов использования.

Обратитесь к следующим таблицам, чтобы определить наиболее подходящий план обслуживания.

до 3 кг/день *								
	Год 1		Год 2		Год 3		Год 4	
Coffee Kit	X	X	X	X	X	X	X	X
Steam Kit		X		X		X		X
Hydraulic kit					X			

* Техническое обслуживание планируется каждые 6 месяцев.

до 7 кг/день *												
	Год 1			Год 2			Год 3			Год 4		
Coffee Kit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Steam Kit		X			X			X			X	
Hydraulic kit						X						X

* Техническое обслуживание планируется каждые 4 месяца.

более 7 кг/день *																
	Год 1				Год 2				Год 3				Год 4			
Coffee Kit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Steam Kit		X		X		X		X		X		X		X		X
Hydraulic kit				X				X				X				X

* Техническое обслуживание планируется каждые 3 месяца.

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗОЕ 1-2-3 ГРУППЫ

ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОСТАВ.

Комплект	Код	Состав
Kit Manutenzione Caffè (Valido per 1GR)	KITZOECAF1GR	10502160 (GUARNIZIONE SOTTOCOPPA SANREMO H8,5) 10052120 (DOCCIA A RETE GRUPPO E61) 10052050 (MOLLA FERMA FILTRO D1.2) 10052100 (FILTRO 1 TAZZA 7GR) 10052074A (FILTRO 2 TZ 12GR H.21,5)
Kit manutenzione Vapore (Valido per 1 Lancia e 1 Rubinetto)	KITZOEVAP1PZ	10402082 (OR SNODO LANCIA OR10 EPDM 12,1X2,7) 10402056A (OR 2062 VITON VERDE D15,6X1,78 FDA-NSF) 10505558 (GUARNIZ.RUBINETTO SILICONE TEN.ASTA TES.) 10505121A (OR 5,7X1,9 ASTA VITON ASTA RUB.VAP/AC.) QTA: 2 10402056A (OR 2062 VITON VERDE D15,6X1,78 FDA-NSF)
Kit manutenzione Idraulica 1gr	KITZOEIDR1GR	10302088B (ELET.3V 230V 32X32 RUB.OT57-316L) 10112064A (SONDA LIVELLO TL10/B 120mm TFL OT57 S/T.) 10652058B (VALVOLA D7/S SIC.3/8 CIL.T1,8B CON.OT57) 10652040A (VALVOLA SFIATO CALD.C/PER.PTFE INOX) 10655557C (VALV.ESP.M1/8 RES.D7 ES.14 12B) 10255028A (RACCORDO GOMITO GIR.F1/8 C/PORT)
Kit manutenzione Idraulica 2gr	KITZOEIDR2GR	10302088B (ELET.3V 230V 32X32 RUB.OT57-316L) QTA: 2 10112064A (SONDA LIVELLO TL10/B 120mm TFL OT57 S/T.) 10652058B (VALVOLA D7/S SIC.3/8 CIL.T1,8B CON.OT57) 10652040A (VALVOLA SFIATO CALD.C/PER.PTFE INOX) 10655557C (VALV.ESP.M1/8 RES.D7 ES.14 12B) 10255028A (RACCORDO GOMITO GIR.F1/8 C/PORT) QTA: 2
Kit manutenzione Idraulica 3gr	KITZOEIDR3GR	10302088B (ELET.3V 230V 32X32 RUB.OT57-316L) QTA: 3 10112064A (SONDA LIVELLO TL10/B 120mm TFL OT57 S/T.) 10652058B (VALVOLA D7/S SIC.3/8 CIL.T1,8B CON.OT57) 10652040A (VALVOLA SFIATO CALD.C/PER.PTFE INOX) 10655557C (VALV.ESP.M1/8 RES.D7 ES.14 12B) 10255028A (RACCORDO GOMITO GIR.F1/8 C/PORT) QTA: 3

Чек лист проверки систем

1	ДАВЛЕНИЕ БОЙЛЕРА	Проверить настройки давления бойлера, стандартные (123 °C – 1.2 Bar)
2	ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК	Проверьте правильность функционирования объемного счетчика, проверив дозы, установленные в машине.
3	ДАТЧИК УРОВНЯ	Слейте горячую воду и убедитесь, что машина восстановила уровень.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1	ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ	Убедитесь, что система фильтрации воды функционирует и правильно настроена.
2	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР	Проверьте и при необходимости устраните любые утечки.
3	ЕМКОСТЬ КОФЕЙНОГО КОНТУРА	Убедитесь, что поток воды из агрегата правильный. Выполните проверку без холдера.
4	СЛИВ	Убедитесь, что сливной шланг свободен.
5	ДАВЛЕНИЕ НАСОСА	Убедитесь, что давление насоса установлено на уровне 9 бар.
6	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	Проверьте правильность работы предохранительного клапана.
7	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	Убедитесь, что расширительный клапан остается закрытым во время подачи кофе и не протекает.
8	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ	Проверьте целостность электропроводки, заземления и исправность всех разъемов.
9	ОЧИСТКА ГРУППЫ	Продуйте группы, чтобы удалить весь воздух, который образовался в кофейном контуре. Используйте слепой фильтр для выполнения продувки воздухом, следуйте инструкциям в руководстве.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ

	Единица измерения	мин	макс	Обнаружено
<i>PH</i>	/	6.5	8	
<i>ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ</i>	ppm	/	85	
<i>ЩЕЛОЧНОСТЬ</i>	ppm	35	75	
<i>T.DS _</i>	ppm	30	150	
<i>ОБЩЕЕ ЖЕЛЕЗО</i>	ppm	0.0	0.02	
<i>СВОБОДНЫЙ ХЛОР</i>	ppm	0.0	0.05	
<i>ОБЩИЙ ХЛОР</i>	ppm	0.0	0.1	
<i>ХЛОРИДЫ</i>	ppm	0.0	15	

Выделены минимально - рекомендуемые элементы проверки